



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 34W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	97	34	3.30
2			Selecta ML-2 4000K 34W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	34	0.34
3			Selecta ML/as -1 4000K 34W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	56	34	1.90
4			Selecta ML/as -2 4000K 34W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	34	0.34
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	20		
2			Переключик для Selecta ML	SELECTA	97		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	20		
4			Переключик для Selecta ML/as	SELECTA	56		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	20	36	0.72
2			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K ARMPSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
3			Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	4	30	0.12
4			Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W (Прожектор шинпроводный LED)	SELECTA	0	30	0.00
5			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
6			Светильник аварийный LED 3W Табло	-	3	-	-
7			Светильник аварийный «Выход с человеком и стрелкой вниз» LED 3W	-	4	-	-
8			Светильник аварийный светодиодный двухсторонний «СТРЕЛКИ» 1,5 часа LED 3W	-	3	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт							7.27

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,4м.  
2. Светильники на складе устанавливаются на высоте 3,5м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу