



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 34W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	134	34	4.56
2			Selecta ML-2 4000K 34W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	12	34	0.41
3			Selecta ML/as -1 4000K 34W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	55	34	1.87
4			Selecta ML/as -2 4000K 34W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	34	0.37
5			Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	4	30	0.12
6			Selecta LED TOP Spot 35W 40° 4000K (Пржектор шинпроводный LED)	SELECTA	0	30	0.00
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	24		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	134		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	22		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	55		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	18	36	0.65
2			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	13	35	0.46
3			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
1			Светильник аварийный LED 3W Табло	-	3	-	-
2			Светильник аварийный «Выход с человечком и стрелкой вниз» LED 3W	-	3	-	-
3			Светильник аварийный светодиодный двухсторонний «СТРЕЛКИ» 1,5 часа LED 3W	-	4	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						8.45	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м.  
2. Светильники на складе устанавливаются на высоте 3,0м.  
 - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу