



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ								
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность (светильника, Вт)	Общая мощность, кВт	
Светильники								
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	155	39	6.05	
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	7	39	0.27	
3			Selecta ML/as -1 4000K 39W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	67	39	2.61	
4			Selecta ML/as -2 4000K 39W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	39	0.35	
5			Существующий светильник 300W (Подвесной купольный светильник)	SELECTA	37	300	11.10	
Комплектующие								
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	14			
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	155			
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	18			
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	67			
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	31	33	1.02	
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	22	35	0.77	
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07	
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12	
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	4	30	0.12	
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02	
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	SELECTA	19		0.00	
8			Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	SELECTA	11		0.00	
Суммарная мощность осветительной установки, кВт							22.51	
Примечание: 1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м. A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу								
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ						КОЛ-ВО, шт.	
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)						1	
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)						1	
3	XTS 11 (токоввод)						1	
4	XTS 41 (заглушка)						1	
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)						0	
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)						1	
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)						1	
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)						4	
	SKB 30 (чашка потолочная)						4	
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)						4	
Детский Мир г.Алматы ТЦ Grand Park								
Освещение			Торговый зал + подсобки			"Спектр света"		