





СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Назначение	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, пружинный подвес в комплекте)	SELECTA	221	39	8.62
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, пружинный подвес в комплекте)	SELECTA	14	39	0.55
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, пружинный подвес в комплекте)	SELECTA	69	50	3.45
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, пружинный подвес в комплекте)	SELECTA	14	50	0.70

Комплектующие						
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	28	
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	221	
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	28	
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	69	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	25	33	0.83
2			Selecta P-0PL1 ГРИ/ЛЪЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	17	35	0.60
3			Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	18		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Выход/EXIT"	-	2		0.00
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	1		2.00
11			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	3		3.00

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токовод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

Суммарная мощность осветительной установки, кВт		14,94
---	--	-------

Примечание:
 1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
 А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир г.Барнаул ТЦ "Пионер"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"