


Согласовано

Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инб. №



г. ЛИПЕЦК ТРЦ

Общая площадь 1366.65  
площадь 1120.29

3 эт Коэффициент 0.81  
Формат

Н осв=3300

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |             |
|--|--|-------------|
| ПОЗИЦИЯ                                  | НАИМЕНОВАНИЕ                                   | КОЛ-ВО, шт. |
| 1  | XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)       | 0           |
| 2  | XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)       | 1           |
| 3  | XTS 11 (токоввод)                              | 1           |
| 4  | XTS 41 (заглушка)                              | 1           |
| 5  | XTS 34 (угловой соединительный элемент)        | 0           |
| 6  | XTS 21 (внутренний соединительный элемент)     | 0           |
| 7  | SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)           | 0           |
| 8  | SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса) | 2           |
|  | SKB 30 (чашка потолочная)                      | 2           |
|  | SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)    | 2           |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                     |                           |     |   |               |                    |              |                     |
|--|---------------------------|-----|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|
| № поз.   | Схематическое изображение | Вид | Наименование  | Производитель | Кол-во, на чертеже | Мощность, Вт | Общая мощность, кВт |
| Светильники  |                           |     |   |               |                    |              |                     |
| 1  |                           |     | Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)                                 | SELECTA       | 222                | 39           | 8.66                |
| 2  |                           |     | Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)                                 | SELECTA       | 13                 | 39           | 0.51                |
| 3  |                           |     | Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA       | 65                 | 50           | 3.25                |
| 4  |                           |     | Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA       | 10                 | 50           | 0.50                |
| Комплектующие  |                           |     |   |               |                    |              |                     |
| 1  |                           |     | Заглушка для Selecta ML   | SELECTA       | 26                 |              |                     |
| 2  |                           |     | Перемычка для Selecta ML  | SELECTA       | 222                |              |                     |
| 3  |                           |     | Заглушка для Selecta ML/as  | SELECTA       | 20                 |              |                     |
| 4  |                           |     | Перемычка для Selecta ML/as   | SELECTA       | 65                 |              |                     |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |                           |     |   |               |                    |              |                     |
| 1  |                           |     | Selecta P-ORL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)   | SELECTA       | 27                 | 33           | 0.89                |
| 2  |                           |     | Selecta P-ORL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)   | SELECTA       | 13                 | 35           | 0.46                |
| 3  |                           |     | Selecta P-ORL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)  | SELECTA       | 2                  | 35           | 0.07                |
| 4  |                           |     | QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)   | CORA          | 4                  | 30           | 0.12                |
| 5  |                           |     | Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)  | CORA          | 2                  | 30           | 0.06                |
| 6  |                           |     | Selecta T (Светильник накладной LED IP65)   | SELECTA       | 2                  | 12           | 0.02                |
| 7  |                           |     | БАП 1 час (Блок аварийного питания)   | -             | 23                 |              | 0.00                |
| 8  |                           |     | Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"                                       | -             | 2                  |              | 0.00                |
| 9  |                           |     | Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"    | -             | 4                  |              | 1.00                |
| 10   |                           |     | Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"       | -             | 2                  |              | 2.00                |
| 11   |                           |     | Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"        | -             | 2                  |              | 3.00                |
| Суммарная мощность осветительной установки, кВт              |                           |     |   |               |                    | 14.54        |                     |

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,3м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

| Детский Мир, г.Липецк ТЦ "Ривьера" |                         |                |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Освещение                          | Торговый зал + подсобки | "Спектр света" |
| Копировал ФОРМАТ А1                |                         |                |