


Согласовано

Инф. № подл. Подп. и дата Взам. инб. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	199	45	8.96
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	73	45	3.29
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	30		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	199		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	30		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	73		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-ORL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	29	33	0.96
2			Selecta P-ORL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
3			Selecta P-ORL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	5		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	5		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						15.17	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,8м.  
А - Светильники аварийного освещения, подключается на отдельную группу