



г.Ангарск ТЦ "Центр"

Общая торговая формат
площадь 1105.61 896.84 Супермаркет

Коэффициент 0.81 Н осв.=3100

Н — 4243 мм.
Нерек. 3260 мм.
общая зона

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
Торговый зал						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт
Светильники						
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, прасовый подвес в комплекте)	SELECTA	153	45
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, прасовый подвес в комплекте)	SELECTA	7	45
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, прасовый подвес в комплекте)	SELECTA	69	45
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, прасовый подвес в комплекте)	SELECTA	8	45
Комплектующие						
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	14	
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	153	
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	16	
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	69	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
Подсобные помещения						
1			Selecta P-ORPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	20	33
2			Selecta P-ORPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	13	35
3			Selecta P-ORPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2	0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	5	1.00
9			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5	2.00
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5	3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						11.92

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу