



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт
Светильники						
1		Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	190	45	8.55
2		Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
3		Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	74	45	3.33
4		Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	7	45	0.32

Комплектующие						
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18		
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	190		
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	14		
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	74		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ						
1		Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	24	33	0.79
2		Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	25	35	0.88
3		Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4		QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый потолочный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					14,47	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3м.
A - Светильники аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2