

Дв

знач.:
ристенные стеллажи в торговом зале крепить с помощью
ной металлической перфоранты к стене в закладку из доски
елке 2300. 2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
райные стойки пристенного оборудования и
де 3-м стойку пристенного оборудования.

Гв

г. Улан-Удэ

Общая
площадь
1130.34
25.53



Итого:
Вв 1175.87
ТЦ "Forum2105"

Торговая
площадь
965.14

Полезная
площадь
749.63

Формат
Супермаркет
Коэффициент
0.82
Н осв.=3500 ?

Творчество, хобби	6,4		42,28	
КГТ	5,19	9,4	34,28	62
Интерьер	4,19		27,68	
Одежда	4,31		28,47	
Одежда Д 0-24	5,38	29,9	35,54	197
Одежда Д 7-12	5,83		38,51	
Одежда М 0-24	4,15		27,41	
Одежда М 2-6	4,71		31,11	
Одежда М 7-12	5,49		36,27	
Обувь	1,28		8,46	
Обувь Девочки	3,78	9,4	24,97	62
Обувь Мальчики	4,3		28,40	
ККЭ	3,98	8,7	26,29	58
Книги	2,9		19,16	
Электроника	1,91		12,62	
Общее	1,5	1,5	9,91	10
Прикассовая зона	100	%	660,58	760,58



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт
Светильники						
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	148	45
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	45
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	60	45
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	18	45
Комплектующие						
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	28	
2			Переключатель для Selecta ML	SELECTA	148	
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	36	
4			Переключатель для Selecta ML/as	SELECTA	60	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1			Selecta P-OP.L5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	21	33
2			Selecta P-OP.L1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встроенный LED)	SELECTA	16	35
3			Selecta P-OP.L1 АРМСТРОНГ (Светильник встроенный LED)	SELECTA	0	35
4			AUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встроенный поворотный LED)	CORA	4	30
5			Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинпроводный LED)	CORA	0	30
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	1	12
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4	
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3	
9			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу направо"	-	4	
10			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4	
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					12.19	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,6м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Улан-Удэ, ТЦ "Forum2105"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"
Копировал		
Формат А1		