

Зонирование торгового зала для всех форматов					
Торговая площадь				1072,07 кв.м	
Вход-выход, кассы				56,16 кв.м	
Дорожка (трафик)				209,57 кв.м	
Примерочная				0 кв.м	
Т Д Н				100 кв.м	
Питание, косметика				0 кв.м	
Гигантские фигуры				0	
Категория	Отдел	%	Сумм %	706,34	Много пользная площадь кв.м
Игрушка	Промо / Сезон	3,5		24,72	24,72
	Спорт. Активный отдых	4,2		29,67	29,67
	Игрушка для девочек	6,5		45,91	
	Игрушка для мальчиков	9		63,57	
	Мягкая игрушка	2	41,1	14,13	235,92
	Конструкторы	5,5		38,85	
	Игрушка 0-3	4		28,25	
КГТ	Творчество, хобби	6,4		45,21	
	Путешествие и развитие	5,19		36,66	
	Интерьер	4,19	9,4	29,60	86
Одежда	Одежда Д 0-24	4,31		30,44	
	Одежда Д 2-6	5,38		38,00	
	Одежда Д 7-12	5,33		41,18	
	Одежда М 0-24	4,15	29,9	29,31	211
	Одежда М 2-6	4,71		33,27	
Обувь	Обувь. Первые шаги	1,28		9,04	
	Обувь Девочки	3,78	9,4	26,70	86
	Обувь Мальчики	4,3		30,37	
	ККЗ	3,98		28,11	
ККЗ	Книжки	2,9	8,7	20,48	62
	Электроника	1,91		13,49	
Общее		1,5	1,5	10,60	11
		100	%	706,34	806,34

Примечания:
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале крепить с помощью монтажной металлической перфорации к стене в закладную из доски на отметке 2300, 2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
- все крайние стойки пристенного оборудования и
- каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
1		Светильник накладной LED IP65	Selecta P-0PL5 IP65	SELECTA	29	33
2		Светильник встраиваемый LED	Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО	SELECTA	0	35
3		Светильник встраиваемый LED	Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ	SELECTA	372	35
4		Светильник встраиваемый поворотный LED	QUINA LED 30W 4000K 38°	CORA	4	30
5		Пржектор шинопроводный LED	Spot II 30W 4000K 38°	CORA	2	30
6		Светильник накладной LED IP65	Selecta T	SELECTA	2	12
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"		-	2	0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"		-	3	1.00
9		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"		-	5	2.00
10		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"		-	5	3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					14,18	

A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

Детский Мир, г.Волжский, ТЦ "Магнит"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"
Копировал ФОРМАТ А1		