



г. МОСКВА ТЦ "Жулебино"

Общая площадь 1172.35

Торговая площадь 998.23

Коэффициент 0,817

Н осв.=3000

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	159	45	7.16
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	58	45	2.61
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	45	0.63
Комплектующие							
1		Заглушка для Selecta ML	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	30		
2		Переключатель для Selecta ML	Переключатель для Selecta ML	SELECTA	159		
3		Заглушка для Selecta ML/as	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	28		
4		Переключатель для Selecta ML/as	Переключатель для Selecta ML/as	SELECTA	58		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ПОДПОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник	Selecta P-ORPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	20	33	0.66
2		Светильник	Selecta P-ORPL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	16	35	0.56
3		Светильник	Selecta P-ORPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4		Светильник	QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
8		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.49	

Примечание:

1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м.

А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу