

# ДМ Прайс-чекер "Скворечник" короткий

Внешний вид и размеры

Дан Ремесло



Крышка изготавливается из ПВХ 3мм с последующей облицовкой пленкой Огасал 641-031м. Монтируется к коробу на белый вспененный скотч 12х1

Птичка изготавливается из фанеры ФК 3мм сорт 2/2. Фрезеровка, шлифовка, прозрачный лак.

Жердочка для птички - нагель из массива хвойных пород, фрезеровка, шлифовка, лак прозрачный.

Короб изготавливается из ДСП 16мм Egger H1733 ST9 (береза майнау), кромкуется кромкой ПВХ 0,4мм в цвет ДСП. Фрезеровка, присадка. Собирается на эксцентриках пластиковых Ø20мм.



Внутренний кондуктор для монитора-прайсчекера изготавливается из ДСП 16мм, комплектуется винтами для фиксации монитора и к коробу. В коробе предусмотрены необходимые отверстия для доступа к лючку со шлейфами. В боковине фрезеровка отверстий для вентиляции монитора.

Конструкция монтируется к колонне через заднюю внутреннюю стенку. Для этого комплектуется необходимым количеством шурупов с дюбелями для фиксации к колонне.

Внимание!

Доступ к проводам осуществляется через крышу со съемом дисплея

Лючок дисплея демонтируется или сгибается, чтобы быть открытым всегда



Лист 1