



г. ЛЕНИНОГОРСКЦ ”Эссен”

Общая площадь 1142,29  
Торговая площадь 926,73  
Коэффициент 0,811  
Формат СУПЕРМАРКЕТ  
+ 3500

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник подвесной LED, тропосный подвес в комплекте	Selecta ML-1 4000K 45W	SELECTA	183	45	8.24
2		Светильник подвесной LED, тропосный подвес в комплекте	Selecta ML-2 4000K 45W	SELECTA	10	45	0.45
3		Светильник подвесной LED, ассиметричный отражателем, тропосный подвес в комплекте	Selecta ML/as -1 4000K 45W	SELECTA	65	45	2.93
4		Светильник подвесной LED, ассиметричный отражателем, тропосный подвес в комплекте	Selecta ML/as -2 4000K 45W	SELECTA	7	45	0.32
Комплектующие							
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	20			
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	183			
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	14			
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	65			
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник накладной LED IP65	Selecta P-ORPL5 IP65	SELECTA	22	36	0.79
2		Светильник встраиваемый LED	Selecta офис ORPL1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ	SELECTA	14	35	0.49
3		Светильник встраиваемый поворотный LED	Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD	SELECTA	4	30	0.12
4		Пржектор шинопроводный LED	Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W	SELECTA	2	30	0.06
5		Светильник накладной LED IP65	Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White	SELECTA	2	12	0.02
6		Светильник аварийный LED «ВЫХОД/EXIT» 3W LED	ВЫХОД EXIT	-	2	-	-
7		Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	Выход	-	3	-	-
8		Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (двухсторон.)	Выход	-	5	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.41	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.  
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
№ поз.	Схематическое изображение	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Шинопроводное оборудование, белое				
1		XTS4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	Selecta	1
2		XTS 11 (токоввод)	Selecta	1
3		XTS 41 (заглушка)	Selecta	1
4		SKB 12 + SKB34 1,5м (комплект для подвеса (скоба+трос))	Selecta	2