



Примечания:  
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфороленты к стене в закладную из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:  
- все крайние стойки пристенного оборудования и каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.  
2. Вертикальные стойки пристенных стеллажей для одежды крепить к стене каждую в 2-х местах, в соотв. с конструктивом стеллажа.  
3. Изделие N9-2 Стойка для выдачи интернет-заказов крепить к стене.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	136	45	6.12
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	13	45	0.59
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	47	45	2.12
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	18	45	0.81
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	26		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	136		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	36		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	47		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OP15 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	19	36	0.68
2			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	25	35	0.88
3			Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30	0.12
4			Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	2	30	0.06
5			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
6			Светильник аварийный LED «ВЫХОД/EXIT» 3W LED	-	4	-	-
7			Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	-	4	-	-
8			Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (двухсторон.)	-	3	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						11.39	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
№ поз.	Схематическое изображение	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Шинопроводное оборудование, белое				
1		XTS4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	Selecta	1
2		XTS 11 (токоввод)	Selecta	1
3		XTS 41 (заглушка)	Selecta	1
4		SKB 12 + SKB34 1,5м (комплект для подвеса (скоба+трос))	Selecta	2

Детский Мир, г.Брест, ТЦ "Ассстор-Весст"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"
Копировал Формат A1		